


## GPS-Disziplinierte 10MHz-Referenz

Beispielsweise für den Betrieb auf den GHz-Bändern ist eine genaue und stabile Frequenzreferenz von Vorteil. Für die Kurzzeitstabilität (im Bereich von einigen Sekunden) sorgt ein Quarzofen (OCXO), dessen Langzeitstabilität und Frequenzgenauigkeit durch Anbindung an GPS verbessert werden soll. Dadurch entsteht ein GPSDO (GPS disciplined Oscillator).

Dazu wurde bei [eBay](#) ein Trimble 65256 10MHz-OCXO erworben. Dieser ist doppelt geheizt und besticht mit portabeltauglichem Stromverbrauch: Nur etwa 2,5 Watt nach der Aufheizzeit.

Es werden mehrere Iterationen evaluiert: Einerseits die Verwendung einer Frequenzregelung (FLL), andererseits die einer Phasenregelschleife (PLL).

|   |   |
|---|---|
| <b>GPS Dicciplined Oscillator</b>   |   |
| Mithilfe einer GPS-Anbindung wird die Langzeitstabilität und Frequenzgenauigkeit eines Quarzofens verbessert. |   |
| <b>Mitarbeiter</b>  | Stefan, DK3SB<br>Sebastian, DL3YC<br>Andreas, DL5CN |
| <b>Status</b>   | In Bearbeitung                                      |



## Untersuchungen

Da mehrere Aspekte und Konzepte umgesetzt und evaluiert wurden, sind diese auf einzelnen Unterseiten kategorisiert:

- [Breakout-Board für NEC GPSDO NWM-034241-201](#)
- [Untersuchungen am Trimble 65256](#)
- [Version 1: FLL-Ansatz](#)
- [Version 2: PLL-Ansatz, für Feldeinsatz](#)
- [Version 3: PLL-Ansatz, für Timing-Aufgaben](#)

## Links

- <http://www.dl4jal.eu/fnormal/fnormal.html>
- [http://www.ik0otg.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=53&Itemid=59&lang=](http://www.ik0otg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=59&lang=)

en

- <http://www.ke5fx.com/tbolt.htm>
- Artikel über die Stabilität von Oszillatoren von Ulrich Bangert

From:

<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:gpsdo:start>

Last update: **2019/03/15 18:40**

