

## Packet Radio

1200 Bd AFSK, ein mit einem TNC2 vom Tracker empfangenes Packet-Radio-Frame sieht etwa so aus:

fm DK3SB-11 to APRS via WIDE1-1 pid ctl UI /050438z/2JJ.TcN#0X&1|-h&F0-|



## APRS

Der im Info-Bereich des Frames stehende Teil /050438z/2JJ.TcN#0X&1|-h&F0-| beeinhaltet neben dem Zeitstempel in komprimierter Form die Informationen zu Position, Höhe und weiterer Telemetrie, also Batteriespannung und Temperatur:

/05	04	38	z/	2JJ.TcN#0X&1 -h&F0-	
Tag des Monats	Stunde	Minute			

- /
- 05 : Tag des Monats
- 04 : Stunden
- 38z : Minuten
- /

## Backlog

### Speichern

- alle n Minuten wird eine Position (oder mit Telemetrie?) in einen FIFO-Speicher geschrieben
- ist das RAM oder Flash?
- die älteste fällt raus
- ein Datensatz verbraucht x Bytes
- es können nn Positionen gespeichert werden

### Aussenden

- es gibt „reguläre“ und „Backlog“-Aussendungen.

## Links

[APRS Protocol Reference](#)

From:  
<http://loetlabor-jena.de/> - **Löt**labor Jena****



Permanent link:  
[http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:utrak:aprs\\_protocol&rev=1444224024](http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:utrak:aprs_protocol&rev=1444224024)

Last update: **2015/10/07 13:20**